

Transporteurs  
HF-2



# HAPERT INDIGO

PORTE-VOITURES ET ENGIN

BRING  
IT ON.

## INDIGO HF : POUR UN USAGE POLYVALENT ET FONCTIONNEL

La remorque Indigo HF est appropriée pour le transport de toutes sortes de machines, véhicules et autres moyens de transport.

Cette remorque porte-véhicule complète est disponible en quatre tailles. Le modèle Indigo HF est équipé de série d'une solide plate-forme en multiplex, du Combi Protect Rail exclusif (80 mm de hauteur) sur les côtés latéraux et le côté avant, de 2 rampes à changer en aluminium de 2 500 mm de long intégrées sous le sol, de pneus 195/50 R13 et d'un treuil réglable avec support à l'avant. Ce modèle est aussi excellent pour les transports plus lourds : la remorque Indigo HF est disponible avec PTAC de 2 700, 3 000 et même 3 500 kg.

BRING  
IT ON.

HF-2



# STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES



# INDIGO

PORTE-VOITURES ET ENGIN



1

**En série :** livrable en 4 dimensions: largeur x longueur 405 x 200, 455 x 200, 505 x 200 et 505 x 220 cm.



2

**Option :** plusieurs PTAC sont possible : 2 700, 3 000 ou 3 500 kg (3 500 kg. aussi possible avec 3 essieux).



3

**En série :** avec une treuil montée avec support réglable sur le devant.




4

**En série :** timon en V boulonné et roue jockey escamotable.



5

**En série :** avec système d'arrimage certifié TÜV.



6

**En série :** les anneaux d'arrimage ont 1000 daN (KG) par oeillet.



7

**En série :** avec profilé en U à l'arrière-côté pour mettre les rampes dedans.



8

**En série :** avec logement des rampes intégrées sous le plancher.



9

**En série :** avec 2 rampes à charger en aluminium de 2 500mm.



10

**Option :** les modèles Indigo HF en 3 500kg PTAC sont livrable avec des essieux paraboliques avec amortisseurs. Les pneus 195/50 R13 sont avec des jantes noires.



11

**Option :** blocage de roue modèle Combi Protect Rail réglable.



12

**Option :** blocage de roue modèle Combi Protect Rail réglable avec 2 blocages noirs.



Toutes les remorques HAPERT sont équipées du système d'arrimage de charge certifié TÜV !



13

**En série :** une rambarde Combi Protect Rail (80 mm) fixe sur les côtés et le devant.



14

**Option :** plancher en profilés aluminium au lieu de multiplex.



15

**Option :** plancher en profilés aluminium et protection de feux montées à l'arrière-côté.



WWW.HAPERT.COM