



INDIGO LT: LA REMORQUE UNIVERSELLE À PLATEAU BASCULANT

La remorque à plateau basculant Indigo LT permet, grâce à son système hydraulique à double action, de réduire considérablement l'angle d'inclinaison des rampes. Cette robuste remorque est ainsi idéale pour le transport d'un élévateur à nacelle, d'une excavatrice ou d'un autre engin lourd surbaissé.

Ce modèle est construit en série avec une capacité brute de chargement de 3 500 kg et les dimensions utiles de l'Indigo LT sont de 410 x 184 cm. Grâce à son robuste châssis et ses solides parois en acier, ce modèle peut résister à de lourds travaux !

La suspension parabolique avec amortisseurs, le hayon arrière d'une seule pièce de 120 cm de hauteur, une roue jockey renforcée, un plancher en multiplex et des pneus 195/50 R13 C font partie de l'équipement standard.

Différentes options sont possibles, comme un plancher profilé en aluminium, un grillage ou des rehausses. Votre remorque Indigo LT est ainsi un porte-engin extrêmement complet et fonctionnel !

**BRING
IT ON.**

LT



STANDARDS, OPTIONS ET ACCESSOIRES



INDIGO

PORTE-VOITURES ET ENGIN



1
De série : 3 500 kg PTAC.




2
De série : Indigo LT basculante, dimension 410 x 184 cm.



3
De série : châssis réinforcé et entièrement soudé.



4
De série : avec système d'arrimage certifié TÜV. "Safety steps" sur les 2 côtés.



5
De série : les anneaux d'arrimage ont 1000 daN (KG) par oeillet.



6
De série : pont d'accès à l'arrière sur toute la largeur est d'un profilé antidérapant.



7
De série : le pont d'accès est 1 200 mm haute avec 2 poteaux amovibles et des fermetures réglables.



8
De série : lames de ressorts paraboliques et amortisseurs supplémentaires montées.



9
De série : pneus 195/50 R13c avec jantes noires.



10
De série : basculement (cylindre/pompe) hydraulique en deux sens.



11
De série : roue jockey escamotable réinforcée.



12
De série : supports de plancher et traverse d'éclairage montées.



13
Option : plancher en profilé d'aluminium au lieu d'un plancher multiplex.



14
Option: ridelles en aluminium de 300 mm de hauteur sur les côtés et sur le devant.



15
Option: réhausse grillagées de env 75 cm de hauteur inclus des ridelles en alu 30 cm de hauteur. En totale env 105 cm, amovible.



Toutes les remorques Hapert sont équipées du système d'arrimage de charge certifié TÜV !



HAPERT

REMORQUES

WWW.HAPERT.COM